


## JCD 光学用ダブルコイルタイプ Optical-Double Coil



### G5.3 Base

品名 Lamp Type	ANSI	定格電圧(V) Rated Voltage	消費電力(W) Power Consumption	寸法(mm) Dimensions			全光束(lm) Light Output	色温度(K) CCT	定格寿命(h) Rated Life	フィラメント タイプ Filament Type	点灯方向 Burning Position	Fig. No.
				A(Max.)	B(Max.)	C						
JCD 100V 500W C/LD		100	500	22	62	36.5	12500	3150	150	CC-6	BD	1
DVY 120V 650W	DVY	120	650	24	62	36.5	20000	3400	25	CC-6	BD	1

### G6.35 Base

品名 Lamp Type	ANSI	定格電圧(V) Rated Voltage	消費電力(W) Power Consumption	寸法(mm) Dimensions			全光束(lm) Light Output	色温度(K) CCT	定格寿命(h) Rated Life	フィラメント タイプ Filament Type	点灯方向 Burning Position	Fig. No.
				A(Max.)	B(Max.)	C						
JCD 100V 100W SX		100	100	13.5	50	30	2100	3050	100	CC-6	BD	2
JCD 100V 150W SX		100	150	13.5	50	30	3300	3075	300	CC-6	BD	2
JCD 120V 150W SX	ESY	120	150	13.5	50	30	3300	3050	200	CC-6	BD	2
JCD 100V 250W SX		100	250	16	50	33	6000	3050	300	CC-6	BD	2
JCD 100V 300W SX		100	300	16	50	33	6900	3100	300	CC-6	BD	2
DRA 120V 300W	DRA	120	300	16	50	33	6900	3100	300	CC-6	BD	2

### G6.35 Base <sup>15×19</sup> <sub>20×19</sub>

品名 Lamp Type	ANSI	定格電圧(V) Rated Voltage	消費電力(W) Power Consumption	寸法(mm) Dimensions			全光束(lm) Light Output	色温度(K) CCT	定格寿命(h) Rated Life	フィラメント タイプ Filament Type	点灯方向 Burning Position	Fig. No.
				A(Max.)	B(Max.)	C						
JCD 100V 200WC/L		100	200	22	63	37	5000	3200	50	CC-6	BD	1
JCD 100V 300WC/L		100	300	22	63	37	7500	3200	150	CC-6	BD	1
JCD 120V 300WC/L		120	300	22	62	37	7350	3200	150	CC-6	BD	1
JCD 100V 500WC/L		100	500	22	62	37	12500	3200	150	CC-6	BD	1
JCD 100V 650WC/L		100	650	22	62	37	17500	3200	150	CC-6	BD	1
JCD 120V 650WC/L		120	650	22	62	37	16200	3200	150	CC-6	BD	1
JCD 220V 650WC/L		220	650	24	62	37	16200	3200	50	2CC-8	BD	3
JCD 240V 650WC/L		240	650	24	63.5	36.5	16500	3200	50	2CC-8	BD	3




Fig.1




Fig.2





Fig.3

## JCD 光学用ダブルコイルタイプ Optical-Double Coil



### GX9.5 Base

品名 Lamp Type	ANSI	定格電圧(V) Rated Voltage	消費電力(W) Power Consumption	寸法(mm) Dimensions			全光束(lm) Light Output	色温度(K) CCT	定格寿命(h) Rated Life	フィラメント タイプ Filament Type	点灯方向 Burning Position	Fig. No.
				A(Max.)	B(Max.)	C						
JCD 100V 300WC/T		100	300	20	65	37	7500	3200	150	CC-6	BD	4
JCD 100V 300WB/T		100	300	20	65	37	6700	3050	300	CC-6	BD	4
JCD 100V 500WB/T		100	500	20	65	37	10500	3050	500	CC-6	BD	4
JCD 100V 500WC/T		100	500	20	65	37	12500	3200	150	CC-6	BD	4
JCD 100V 650WC/T		100	650	20	65	37	17500	3200	200	CC-6	BD	4

### G9.5 Base

品名 Lamp Type	ANSI	定格電圧(V) Rated Voltage	消費電力(W) Power Consumption	寸法(mm) Dimensions			全光束(lm) Light Output	色温度(K) CCT	定格寿命(h) Rated Life	フィラメント タイプ Filament Type	点灯方向 Burning Position	Fig. No.
				A(Max.)	B(Max.)	C						
JCD 100V 1000WC/Z		100	1000	32	95	62	28000	3200	150	CC-6	BD	5
JCD 100V 1000WB/Z		100	1000	32	95	62	24000	3050	800	CC-6	BD	5

### GY9.5 Base

品名 Lamp Type	ANSI	定格電圧(V) Rated Voltage	消費電力(W) Power Consumption	寸法(mm) Dimensions			全光束(lm) Light Output	色温度(K) CCT	定格寿命(h) Rated Life	フィラメント タイプ Filament Type	点灯方向 Burning Position	Fig. No.
				A(Max.)	B(Max.)	C						
JCD 100V 300WC/C		100	300	22	62	36.5	7500	3200	150	CC-6	BD	6
JCD 100V 500WC/C		100	500	22	62	36.5	12500	3200	150	CC-6	BD	6
JCD 100V 650WC/C		100	650	22	62	36.5	15000	3200	150	CC-6	BD	6
JCD 120V 650WC/C	BHC	120	650	22	62	36.5	16200	3200	150	CC-6	BD	6




Fig.4




Fig.5




Fig.6