

Fuji
Raisan
Beam

ランプを交換するだけ、
今日からLEDステージへ！

PAR36/300

PAR64/500

ライサンビームを選ぶ


5つの メリット

使用環境を快適に！

低発熱で暑さ低減
ランプ・フィルター交換の
手間とコストを削減

シールドビーム球を 交換するだけ！

お使いのPAR管が
そのままLEDに



最新LED使用 もちろん省エネ・長寿命

消費電力 1/5、寿命 およそ70倍
使用するほど大きくコストカット

ハロゲンを超えた 豊富なラインナップ

ナロー・ミディアム・ワイド
タングステン色・デilight色
多彩なバリエーションを用意

創業92年の 老舗電球メーカーによる こだわりの調光性能

プロの現場で仕上げた
ハロゲン並の調光性能(位相制御対応)


**FUJI
LAMP**

Fuji **RAISAN** Beam

RAISANはミニブルにも対応!

形状の進化はミニブルをLEDミニブルに変える。

低発熱は多灯式や近接照明ほど効果を発揮し、演者にも好評。


客席照明ではホール内空調にも経済効果があります。

※一部対応出来ない器具もございます。詳しくはお問合せ下さい。








【PAR36】

〈タングステン色〉 〈デイルイト色〉



ナロー(7°)



ミディアム(15°)



ワイド(30°)

FUJIライサンビーム FLRBシリーズ

意匠特許取得中

種 別	PAR64／500型					PAR36／300型					
品 番	1010TNP64P (高効率)	1010TNP64	1010TMP64	1010DNP64	1010DMP64	1004TNP36	1004TMP36	1004TWP36	1004DNP36	1004DMP36	1004DWP36
色 温 度	タングステン			デイルイト		タングステン			デイルイト		
演 色 性	Ra80以上	Ra90以上				Ra90以上					
配 光	ナロー		ミディアム	ナロー	ミディアム	ナロー	ミディアム	ワイド	ナロー	ミディアム	ワイド
入力電圧	100V (50Hz/60Hz)					100V (50Hz/60Hz)					
消費電力	100W					40W					
口 金	EMEP					ネジ付端子					
重 量	1.8kg					0.4kg					
調光機能	位相制御					位相制御					
器具内蔵データ(参考値)											
使用器具	当社所有パーカン					当社所有パーカン・ミニブル					
中心光度	143,000cd	133,000cd	93,000cd	157,000cd	110,000cd	70,000cd	49,000cd	10,000cd	83,000cd	58,000cd	11,000cd
中心色温度	3200K	3200K	3200K	5600K	5600K	3200K	3200K	3200K	5600K	5600K	5600K

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がありますのでご了承下さい。

※パーカン、ミニブルの形状によっては、RAISAN Beam を装着できない場合があります。

ハロゲンPARをライサンビームに交換するだけで
電気工事、レイアウト変更、予備ランプ、定期メンテも必要なし。
電気代、カラーフィルター交換、空調コスト、高所作業は大幅カット!
もっと、手軽にLEDステージに切換えませんか?

YouTubeでもRAISANのデモンストレーション動画を公開中です



富士電球工業株式会社

〒161-0034 東京都新宿区上落合3-8-25 FLAMP 2F

TEL:03-3362-9421(代) FAX:03-3368-2545(代)

<http://www.fujilamp.jp>